

Technisches Datenblatt

# Exact Plus Green

## Living 028

Cushioned Vinyl

| Material / Aufbau         |                                                          |                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Klasse Wohnen             | 23 wohnen - stark                                        |                                                                   |
| Klasse Gewerblich         | 32 gewerblich - normal                                   |                                                                   |
| Klasse Leichtindustriell  | -                                                        |                                                                   |
| Gesamtstärke (mm) ca.     | 2,90                                                     |                                                                   |
| Nutzschicht (mm) ca.      | 0,40                                                     |                                                                   |
| Oberflächenbeschichtung   | PU                                                       |                                                                   |
| Flächengewicht (g/m²) ca. | 1.950                                                    |                                                                   |
| Lieferbreiten (cm)        | 200 + 300 + 400 (nicht alle Dekore in 300 cm erhältlich) |                                                                   |
| Rückenausstattung         | Textilrücken                                             |                                                                   |
| Verlegerichtung           | gestürzt                                                 | Farbe: 110, 120, 130, 140, 150, 210, 280, 310, 320, 333, 560, 777 |
| Rapport L x B (cm)        | 100 x 99,5                                               | Farbe: 110, 120, 130, 140, 210, 320                               |
|                           | 100 x 100                                                | Farbe: 310, 333, 560, 777                                         |
|                           | 150 x 199                                                | Farbe: 150, 280                                                   |

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: CVEXPGR02/03/04



# Technisches Datenblatt

## Exact Plus Green

### Living 028

#### Produktcharakteristik

|                                                    |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Trittschallminderung (dB) ca.                      | 17                                                                               |
| Maßstabilität (%)                                  | ≤ 0,05                                                                           |
| Eindruckverhalten statisch (mm)                    | ≤ 0,35                                                                           |
| Fußbodenheizung                                    | Geeignet auf Warmwasserfußbodenheizung                                           |
| Lichtechtheit                                      | ≥ 6                                                                              |
| REACH                                              | Die aktuellen Anforderungen werden eingehalten                                   |
| Chemikalienbeständigkeit                           | sehr gut                                                                         |
| Phthalatfrei                                       | nein                                                                             |
| Bindemittelgehalt                                  | Type I                                                                           |
| Stuhlrolleneignung                                 | ja, Stuhlrollen Typ W                                                            |
| Brandklasse                                        | C <sub>fl</sub> -sI G-CS / C <sub>fl</sub> -sI L-CS                              |
| Rutschverhalten                                    | R11/DS                                                                           |
| Wärmedurchlasswiderstand (m <sup>2</sup> ·K/W) ca. | 0,0112                                                                           |
| Garantie                                           | 15 Jahre auf Fabrikationsfehler u. frühzeitiges Abnutzen im normalen Wohnbereich |

#### Toleranzen

|                                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Abweichung der Rollenlänge                                                                                                                                                                         | Nicht unter dem Nennwert |
| Abweichung der Rollenbreite                                                                                                                                                                        | Nicht unter dem Nennwert |
| Abweichung der Dicke                                                                                                                                                                               | Nennwert ± 0,20 mm       |
| Abweichung der Dicke der Nutzschicht                                                                                                                                                               | Nennwert ± 0,05 mm       |
| Abweichung des Gesamtmasse                                                                                                                                                                         | Nennwert + 13 % / - 10 % |
| Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben. |                          |

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de) finden.

08/2025

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | [info@joka.de](mailto:info@joka.de) | [www.joka.de](http://www.joka.de)  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | [info@inku.at](mailto:info@inku.at) | [www.inku.at](http://www.inku.at)

