

Stand : 08-12-2022
Version : 02

- Produktbeschreibung** : Lösemittelhaltiger silikonisierter Seidenglanzlack
- Einsatzgebiet** : Grundiertes Holz und grundiertes Metall im Außenbereich
- Wichtige Kennzeichen** : Langfristiger Schutz
Gute Verlaufseigenschaften
Sehr lange, dauerhafte Glanzstabilität
Aromatenfrei

Eigenschaften

- Basis** : Silikonisierte Alkydharze
- Farbtöne** : Weiß und alle Töne aus unserem Farbmischsystem
- Dichte bei 20 °C.** : 1,29 kg/dm³ für Weiß
- Schichtstärke** : 35 µm Trockenfilm
- Trockenzeiten** : Bei Normklima (20 °C u. rel.Luftfeuchte 65%)
staubtrocken nach ca. 1 Stunde
klebefrei nach ca. 3 Stunden
- Überspritzbar** : Nach ca. 24 Stunden
- Glanzgrad** : Seidenglänzend
- Festkörpergehalt** : ca. 45 vol%.
- Verbrauch** : ca. 13 m² /Liter bei 35 µm
Trockenfilm = 75ml/m²
- VOC** : ca. 365 g pro Liter
- Lagerung** : Die Mindestlagerstabilität beträgt
1 Jahr im Original-Gebinde.
Kühl aber frostfrei lagern.
- Gebinde** : 250 ml, 750 ml, 2,5 l

Verarbeitung

- Verarbeitungsweise** : Pinsel, Rolle, Spritzpistole,
Airless
- Verarbeitungstemp.** : Nicht unter 5 °C und einer rel.
Luftfeuchte höher als 85%.
- Reinigungsmittel** : Aromatenfreies Testbenzin
- Verdünnung** : 0 – 5 % aromatenfreies
Testbenzin.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, und frei von trennenden Substanzen (staub, fett) sein.

Holz:

Das Holz, dessen Feuchtigkeit 15% nicht überschreiten darf, ist vor dem Verarbeiten von Verschmutzungen und Leimresten zu säubern. Die Flächen sind sauber zu schleifen und alle Kanten sind abzurunden (mindestens 3 mm.)

Allgemeine Hinweise

Für Sicherheitsdaten verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt, welches auf Anfrage verfügbar ist.

Vor der endgültigen Verarbeitung ist der Farbton mittels Probeanstrich zu prüfen.

Dieses Merkblatt ist nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt. Für Anwendung und Anwendungsverhältnisse übernehmen wir keine Haftung, weil diese nicht in unserem Einfluss liegen.